


ATHENA



Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 8 W > 600 Lm
- 15 W > 1125 Lm
- 18 W > 1350 Lm
- 27 W > 2025 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Suspendat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +50
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 90

Aplicații

- Iluminat Comercial, Rezidential, Office, Horeca, Medical

Descriere

- Sistemul de iluminat Athena poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Datorită dispersorului de ghidare a luminii, luminatorul are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scăzut și protecție excelentă față de ochi.

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp & Optică

- Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos

ATHENA

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
ATH08W-WH/BK/S/G	8	600	75	6000K	Φ180x50	2.4
ATH08NW-WH/BK/S/G	8	600	75	4000K	Φ180x50	2.4
ATH08WW-WH/BK/S/G	8	600	75	3000K	Φ180x50	2.4
ATH15W-WH/BK/S/G	15	1125	75	6000K	Φ450x50	3.8
ATH15NW-WH/BK/S/G	15	1125	75	4000K	Φ450x50	3.8
ATH15WW-WH/BK/S/G	15	1125	75	3000K	Φ450x50	3.8
ATH18W-WH/BK/S/G	18	1350	75	6000K	Φ550x50	5.2
ATH18NW-WH/BK/S/G	18	1350	75	4000K	Φ550x50	5.2
ATH18WW-WH/BK/S/G	18	1350	75	3000K	Φ550x50	5.2
ATH27W-WH/BK/S/G	27	2025	75	6000K	Φ850x50	6.2
ATH27NW-WH/BK/S/G	27	2025	75	4000K	Φ850x50	6.2
ATH27WW-WH/BK/S/G	27	2025	75	3000K	Φ850x50	6.2

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	Da	NA	NA	Extern	Extern	Extern	Extern