

BLOCK



Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 3 W > 120 Lm

Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50Hz / 3.6V 1800mAh Ni-Cd
- Temperatură utilizare: -5 / +40
- Unghi: 110

Aplicații

- Office, comercial, industrial

Descriere

- Block este un corp de iluminat de siguranță cu LED de tip permanent sau nepermanent pentru semnalizarea ieșirilor și traseelor de evacuare din clădiri industriale, instituții și localuri.
- Protejat la praf și umiditate, echipat cu LED-uri SMD 3528, pentru montaj pe perete.

Beneficii

- Autonomie de funcționare de 3 ore, regim de funcționare permanent sau nepermanent.

Corp & Optică

- Corp realizat din policarbonat finisat, rezistent la umiditate, praf și șocuri.
- Dispersor din PC, alb mat, lptos, texturat fin.



IP65 IK06

BLOCK

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
BLK03-WH-3H	3	120	40		343x118x210	0.6

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	Da	NA	NA	Extern