

BOLL PRO



Putere^[W] / Luminositate^[Lm]

- 10 W > 900 Lm
- 20 W > 1800 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: COB,SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >70
- PF: >0.9
- Unghi: 30

Aplicații

- Iluminat Exterior, Ornamental, Gradini si Parcuri

Descriere

- Proiectorul Bollard LED dublu Boll Pro poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Este un corp de iluminat pentru exterior, aplicabil pe alei sau în grădini, realizat din materiale de înaltă calitate, finisate astfel încât să satisfacă exigențele cele mai înalte ale clienților.

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; stabilitate ridicată la funcționarea continuă.

Corp & Optică

- Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.



IP65 IK06

BOLL PRO

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
BOLLPRO10120WW-BK	10	900	90	3000K	120x120x750	3.4
BOLLPRO10120NW-BK	10	900	90	4000K	120x120x750	3.4
BOLLPRO10120W-BK	10	900	90	6000K	120x120x750	3.4
BOLLPRO20120WW-BK	20	1800	90	3000K	120x120x750	3.8
BOLLPRO20120NW-BK	20	1800	90	4000K	120x120x750	3.8
BOLLPRO20120W-BK	20	1800	90	6000K	120x120x750	3.8

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	NA	NA	NA	NA