

# CANCO EDGE



## Putere<sup>[W]</sup> / Luminozitate<sup>[Lm]</sup>

- 50 W > 4500 Lm
- 75 W > 6750 Lm



## Informații generale

- Tip Montaj: Suspendat, Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +50
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 120

## Aplicații

- Iluminat Comercial, Rezidential, Office, Horeca, Medical

## Descriere

- Sistemul de iluminat Canco Edge poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Datorită dispersorului de ghidare a luminii, luminatorul are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scăzut și protecție excelentă față de ochi.

## Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

## Corp & Optică

- Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos

# CANCO EDGE

## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup>	Temp. culoare <sup>[K]</sup>	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
CNCE50W-WH/BK/S	50	4500	90	6000K	Φ860x60x68	4.2
CNCE50NW-WH/BK/S	50	4500	90	4000K	Φ860x60x68	4.2
CNCE50WW-WH/BK/S	50	4500	90	3000K	Φ860x60x68	4.2
CNCE75W-WH/BK/S	75	6750	90	6000K	Φ1200x60x68	6.8
CNCE75NW-WH/BK/S	75	6750	90	4000K	Φ1200x60x68	6.8
CNCE75WW-WH/BK/S	75	6750	90	3000K	Φ1200x60x68	6.8

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	Da	Da	NA	Extern	Extern	Extern	Extern