

# Clean Class

28 W 4400 Lm  
34 W 5200 Lm  
56 W 8800 Lm  
34 W 5200 Lm  
56 W 8800 Lm  
68 W 10400 Lm  
83 W 13200 Lm



## Aplicații

Iluminat medical (săli de operații / saloane / spații cu acces și temperaturi controlate / laboratoare)

## Descriere

Clean Class este un aparat de iluminat specializat, destinat iluminării corespunzătoare a spitalelor, sălilor de tratament, laboratoarelor, spațiilor cu acces restricționat.

## Beneficii

Dispune de toate avizele necesare instalării într-un spital modern, în conformitate cu specificațiile, cerințele și recomandările UE.

## Corp

Corp realizat din oțel turnat și vopsit în câmp electrostatic.

Rezistent la șocuri, umezeală și praf.

## Optică

Dispensator din PMMA, aspect clar sau mat.

## Informații generale

**Tip Montaj:** Încăstrat

**Tip LED:** SMD

**Voltaj:** 100-277 VAC / 50-60 Hz

**Temperatură utilizare:** 5/30

**UGR:** <19

**CRI:** >80

**PF:** >0.95

**Unghi:** 60



IP65 IK08

## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup>	Temp.	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
CCS3060-28-WW/NW	28	4400	157	3000/4000	596x296x76	8
CCS6060-34-WW/NW	34	5200	153	3000/4000	596x296x76	8
CCS6060-56-WW/NW	56	8800	157	3000/4000	596x296x76	8
CCS1230-34-WW/NW	34	5200	153	3000/4000	1196x296x76	8
CCS1230-56-WW/NW	56	8800	157	3000/4000	1196x296x76	8
CCS1260-68-WW/NW	68	10400	153	3000/4000	1196x296x76	8
CCS1260-83-WW/NW	83	13200	159	3000/4000	1196x296x76	8

## Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE			Sistem încastrare	Extern			

## Schițe fotometrice

