

DALIA



Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 10 W > 1500 Lm
- 20 W > 2500 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Pe șină magnetică
- Tip LED: COB
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +45
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 24/40

Aplicații

- Iluminat Comercial, Rezidential, Office, Horeca, Medical

Descriere

- Sistem de iluminat cu design modern și impact vizual deosebit, pe șină magnetică, ce asigură o eleganță și o ușurință de montaj remarcabilă.

Beneficii

- Montaj foarte ușor, posibilități nenumărate de reglare.

Corp & Optică

- Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat, gri sau negru.
- Dispersor din PC sau sticlă, transparent, temperizat.



IP40 IK04

DALIA

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
DAL10W-WH/BK	10	1500		6000K	175x156x40	0.8
DAL10NW-WH/BK	10	1500		4000K	175x156x40	0.8
DAL10WW-WH/BK	10	1500		3000K	175x156x40	0.8
DAL20W-WH/BK	20	2500		6000K	175x174x50	1
DAL20NW-WH/BK	20	2500		4000K	175x174x50	1
DAL20WW-WH/BK	20	2500		3000K	175x174x50	1

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	NA	NA	Da	Da	Da	NA

Accesorii



Conector L



Conector I



Conector X



Șină 1m



Șină 2m