


# Denso

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>5 W</b>  | 350 Lm / 360 Lm / 370 Lm    |
| <b>10 W</b> | 700 Lm / 720 Lm / 750 Lm    |
| <b>15 W</b> | 1120 Lm / 1150 Lm / 1180 Lm |
| <b>20 W</b> | 1550 Lm / 1580 Lm / 1620 Lm |



## Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de

## Descriere

Denso TL este un downlight LED rotund care poate înlocui perfect sursele tradiționale incastrate de fundal.

Design unic și frumos.

## Beneficii

Poluare scăzută a luminii, protecție excelentă față de ochi.

## Corp

Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat, gri sau negru.

## Optică

Dispensator din PC sau sticlă, transparent, temperizat.

## Informații generale

**Tip Montaj:** Suspendat, Aplicat, Încastat

**Tip LED:** COB

**Voltaj:** 110-277 VAC / 50 Hz

**Temperatură utilizare:** -10 / +45

**UGR:** <19

**CRI:** >80

**PF:** >0.95

**Unghi:** 12/24/40



IP40 IK04


## Date tehnice

| Cod            | Putere <sup>[W]</sup> | Luminozitate <sup>[Lm]</sup> | Eficacitate <sup>[Lm / W]</sup> | Temp. | Dimensiuni <sup>[mm]</sup> | Greutate <sup>[kg]</sup> |
|----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|
| DS05WW-MW/S/BK | 5                     | 350                          | 70                              | 3000  | φ55x92 / φ50               | 0.4                      |
| DS05NW-MW/S/BK | 5                     | 360                          | 72                              | 4000  | φ55x92 / φ50               | 0.4                      |
| DS05W-MW/S/BK  | 5                     | 370                          | 74                              | 6000  | φ55x92 / φ50               | 0.4                      |
| DS10WW-MW/S/BK | 10                    | 700                          | 70                              | 3000  | φ76x99 / φ70               | 0.5                      |
| DS10NW-MW/S/BK | 10                    | 720                          | 72                              | 4000  | φ76x99 / φ70               | 0.5                      |
| DS10W-MW/S/BK  | 10                    | 750                          | 75                              | 6000  | φ76x99 / φ70               | 0.5                      |
| DS15WW-MW/S/BK | 15                    | 1120                         | 75                              | 3000  | φ92X117 / φ85              | 0.65                     |
| DS15NW-MW/S/BK | 15                    | 1150                         | 77                              | 4000  | φ92X117 / φ85              | 0.65                     |
| DS15W-MW/S/BK  | 15                    | 1180                         | 79                              | 6000  | φ92X117 / φ85              | 0.65                     |
| DS20WW-MW/S/BK | 20                    | 1550                         | 78                              | 3000  | φ128X128 / φ122            | 0.75                     |
| DS20NW-MW/S/BK | 20                    | 1580                         | 79                              | 4000  | φ128X128 / φ122            | 0.75                     |
| DS20W-MW/S/BK  | 20                    | 1620                         | 81                              | 6000  | φ128X128 / φ122            | 0.75                     |

## Accesorii

| Cod produs     | Sistem de suspendare | Sistem de aplicare | Clipsuri de încadrare | Kit de urgență | Driver dim. 0-10V | Driver DALI | Senzor |
|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| TOATE CODURILE |                      |                    | DA                    | Extern         | 0-10              | DA          | Extern |

## Schițe fotometrice



## Produse similare

### Stella



**8 W** 420 Lm / 490 Lm / 500 Lm

**12W** 740 Lm / 850 Lm / 870 Lm

**18W** 1220 Lm / 1370 Lm / 1400 Lm

**24W** 1260 Lm / 1470 Lm / 1500 Lm

**30W** 2240 Lm / 2520 Lm / 2620 Lm

### Atria



**9 W** 680 Lm / 720 Lm / 740 Lm

**16 W** 1100 Lm / 1280 Lm / 1350 Lm

**22 W** 1580 Lm / 1680 Lm / 1780 Lm

**30 W** 2120 Lm / 2300 Lm / 2400 Lm

### Dolux



**9 W** 820 Lm / 840 Lm / 855 Lm

**15 W** 1380 Lm / 1395 Lm / 1425 Lm

**18 W** 1650 Lm / 1680 Lm / 1710 Lm

**25 W** 2300 Lm / 2325 Lm / 2375 Lm

**35 W** 3220 Lm / 3255 Lm / 3325 Lm

### Nucleo



**5 W** 410 Lm / 10W 820 Lm

**15 W** 1700 Lm / 20W 1720 Lm