

EDU-EGL



Putere^[W] / Luminositate^[Lm]

- 40 W > 3600 Lm

Informații generale

- Tip Montaj: Suspendat, Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: 0 / +40
- UGR: <16
- CRI: >80
- PF: >0.95
- Unghi: 85

Aplicații

- Iluminat Educational - Sali de clasa

Descriere

- Corp de iluminat care prezintă o uniformitate excelentă a iluminării, lumină albastră redusă spre 0 - rating RG0; - UGR < 16; - CRI > 90.
- Fără pericol de îngălbenire în timp.

Beneficii

- Consum redus cu până la 80% față de aparatele tradiționale.
- Aspect estetic, de calitate.

Corp & Optică

- Corp realizat din aluminiu extrudat, pur, turnat și finisat sub presiune.
- Dispersor PC/PS, cu striții pentru iluminare uniformă

EDU-EGL

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
ED40WW-EDGL	40	3600	90	3000K	1200x300x20	3.3
ED40NW-EDGL	40	3600	90	4000K	1200x300x20	3.3
ED40W-EDGL	40	3600	90	6000K	1200x300x20	3.3

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	Da	Da	NA	Extern	Da	Da	Da