

EuroStar

30 W	3900 Lm
50 W	6500 Lm
70 W	9100 Lm
90 W	11700 Lm
100 W	13000 Lm
120 W	15600 Lm
150 W	19500 Lm
180 W	23400 Lm



Aplicații

Iluminat public / Stradal / Perimetral / Parcări

Descriere

EuroStar este un aparat de iluminat public LED care oferă o alternativă eficientă și estetică iluminatului public tradițional.

Beneficii

Iluminat de calitate, controlabil și foarte eficient.

Consum redus cu până la 80% față de aparatele tradiționale.

Corp

Corp realizat din aluminiu pur turnat și finisat sub presiune.

Optică

Dispensur din policarbonat sau sticlă, cu lentile unghiulare pentru iluminat perimetral. Rezistent la șocuri, umezeală și praf.

Informații generale

Tip LED: SMD

Voltaj: 110-277 VAC / 50-60 Hz

Temperatură utilizare: -40 / +60

UGR: <19

CRI: >70

PF: >0.90

Unghi: 145



IP66 IK09


Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp.	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
ES30W-S	30	3900	130	6000	560x320x140	7.5
ES50W-S	50	6500	130	6000	560x320x140	7.5
ES70W-S	70	9100	130	6000	560x320x140	7.8
ES90W-S	90	11700	130	6000	560x320x140	7.8
ES100W-S	100	13000	130	6000	680x390x160	10.2
ES120W-S	120	15600	130	6000	680x390x160	10.2
ES150W-S	150	19500	130	6000	680x390x160	10.5
ES180W-S	180	23400	130	6000	680x390x160	10.5

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE					0-10	DA	Extern

Schițe fotometrice



Produse similare

Stockholm



30W	>110 Lm/W
50W	>110 Lm/W
100W	>110 Lm/W
150W	>110 Lm/W

Hagen



50W	>110 Lm/W
80W	>110 Lm/W
100W	>110 Lm/W
120W	>110 Lm/W

Nisa



30W	>100 Lm/W
50W	>100 Lm/W
100W	>100 Lm/W
120W	>100 Lm/W

Dresden



57W	>105 Lm/W
-----	-----------