

FORAS



Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 5 W > 425 Lm
- 7 W > 595 Lm
- 10 W > 850 Lm
- 12 W > 1020 Lm
- 15 W > 1275 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: COB
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 15/36/60

Aplicații

- Iluminat Exterior, Ornamental, Gradini si Parcuri

Descriere

- Proiectorul LED Foras poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Este un corp de iluminat pentru exterior, aplicabil pe alei sau pe pereți realizat din materiale de înaltă calitate, finisate astfel încât să satisfacă exigențele cele mai înalte ale clienților.

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; stabilitate ridicată la funcționarea continuă.

Corp & Optică

- Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA, transparent



IP66 IK07

FORAS

Date tehnice

| Cod | Putere ^[W] | Luminozitate ^[Lm] | Eficacitate ^[Lm/W] | Temp. culoare ^[K] | Dimensiuni ^[mm] | Greutate ^[kg] |
|------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| FOR05W-BK | 5 | 425 | 85 | 6000K | 70x125 | 0.6 |
| FOR05NW-BK | 5 | 425 | 85 | 4000K | 70x125 | 0.6 |
| FOR05WW-BK | 5 | 425 | 85 | 3000K | 70x125 | 0.6 |
| FOR07W-BK | 7 | 595 | 85 | 6000K | 70x125 | 0.6 |
| FOR07NW-BK | 7 | 595 | 85 | 4000K | 70x125 | 0.6 |
| FOR07WW-BK | 7 | 595 | 85 | 3000K | 70x125 | 0.6 |
| FOR10W-BK | 10 | 850 | 85 | 6000K | 80x144 | 0.8 |
| FOR10NW-BK | 10 | 850 | 85 | 4000K | 80x144 | 0.8 |
| FOR10WW-BK | 10 | 850 | 85 | 3000K | 80x144 | 0.8 |
| FOR12W-BK | 12 | 1020 | 85 | 6000K | 80x144 | 0.8 |
| FOR12NW-BK | 12 | 1020 | 85 | 4000K | 80x144 | 0.8 |
| FOR12WW-BK | 12 | 1020 | 85 | 3000K | 80x144 | 0.8 |
| FOR15W-BK | 15 | 1275 | 85 | 6000K | 80x144 | 0.8 |
| FOR15NW-BK | 15 | 1275 | 85 | 4000K | 80x144 | 0.8 |
| FOR15WW-BK | 15 | 1275 | 85 | 3000K | 80x144 | 0.8 |

| Cod | Sistem de suspendare | Sistem de aplicare | Clipsuri de încadrare | Kit de urgență | Driver dim. 0-10V | Driver DALI | Senzor |
|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| Toate codurile | NA | Da | NA | NA | NA | NA | Extern |