

GLOBUS



GLO140W/NW/WW-S/BK



GLO240W/NW/WW-S/BK



GLO340W/NW/WW-S/BK

Putere^[W] / Luminositate^[Lm]

- 40 W > 4800 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Pe capătul stâlpului
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 90-305 V
- Temperatură utilizare: -35 / +55
- UGR:
- CRI: >70
- PF:
- Unghi: 360

Aplicații

- Iluminat stradal, perimetral, parcuri

Descriere

- Corp de iluminat decorativ, destinat iluminării suprafețelor exterioare, în special grădini, parcuri, căi de acces.
- Oferă o iluminare foarte plăcută.

Beneficii

- Furnizează un iluminat de calitate, uniform, controlabil și foarte eficient.
- Consum redus cu până la 80% față de aparatele tradiționale.

Corp & Optică

- Corp realizat din aluminiu turnat și finisat sub presiune.
- Rezistent la șocuri, umezeală și praf.
- Dispersor din policarbonat, cu optică eficientă.

GLOBUS

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
GLO140W/NW/WW-S/BK	40	4800	120	3000K	500X563	11.8
GLO240W/NW/WW-S/BK	40	4800	120	4000K	500X563	11.8
GLO340W/NW/WW-S/BK	40	4800	120	6000K	500X563	11.8

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încăstrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	NA	NA	NA	Da	Da	NA