

Kalis

40 W >4000 Lm

60 W >6000 Lm



Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de clasă / Medical / Publicitar

Descriere

Kalis este un aparat de iluminat LED, încadrat, cu reglaj, utilizabil pentru proiecte profesionale de retail și expoziții.

Poate înlocui cu succes corpurile de iluminat cu halogenuri metalice.

Design Unibody cu driver de eficiență ridicată.

Beneficii

Eficiență superioară datorită tehnologiei inovatoare COB LED.

Reglaj al intensității de 10% - 100% pentru a o alege mai flexibilă și convenabilă a mediului luminos.

Economie de energie cu până la 50%.

Design unic și frumos.

Performanța bună de disipare a căldurii garantează o durată lungă de viață.

Corp

Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat, gri sau negru.

Optică

Dispensator din sticlă, clar, temperizat și securizat.

Informații generale

Tip Montaj: Încadrat

Tip LED: COB

Voltaj: 200-240 VAC / 50 Hz

Temperatură utilizare: -10 / +45

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.90

Unghi: 60



IP20 IK04


Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp.	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
KLS40WW-MW/S	40	4000	100	3000	236x146	1.2
KLS40NW-MW/S	40	4000	100	4000	236x146	1.2
KLS40W-MW/S	40	4000	100	6000	236x146	1.2
KLS60WW-MW/S	60	6000	100	3000	236x146	1.2
KLS60NW-MW/S	60	6000	100	4000	236x146	1.2
KLS60W-MW/S	60	6000	100	6000	236x146	1.2

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE	Da	Da	Da	Extern	0-10	Da	Extern

Schițe fotometrice



Produse similare

Stella



8 W	420 Lm / 490 Lm / 500 Lm
12 W	740 Lm / 850 Lm / 870 Lm
18 W	1220 Lm / 1370 Lm / 1400 Lm
24 W	1260 Lm / 1470 Lm / 1500 Lm
30 W	2240 Lm / 2520 Lm / 2620 Lm

Atria



9 W	680 Lm / 720 Lm / 740 Lm
16 W	1100 Lm / 1280 Lm / 1350 Lm
22 W	1580 Lm / 1680 Lm / 1780 Lm
30 W	2120 Lm / 2300 Lm / 2400 Lm

Dolux



9 W	820 Lm / 840 Lm / 855 Lm
15 W	1380 Lm / 1395 Lm / 1425 Lm
18 W	1650 Lm / 1680 Lm / 1710 Lm
25 W	2300 Lm / 2325 Lm / 2375 Lm
35 W	3220 Lm / 3255 Lm / 3325 Lm

Kaven



20 W	>1890 Lm
30 W	>2890 Lm
40 W	>3480 Lm