


Kaven

20 W 1890 Lm / 1730 Lm / 2075 Lm
30 W 2890 Lm / 3030 Lm / 3080 Lm
40 W 3480 Lm / 3650 Lm / 3720 Lm



Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de

Corp

Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat, gri sau negru.

Descriere

Kaven este un aparat de iluminat LED incastrat, cu reglaj al unghiului.

Incorporează tehnologia inovatoare COB LED și poate înlocui cu succes corpurile cu halogenuri metalice.

Poate fi utilizat în contexte profesionale de retail și expoziție.

Intensitatea luminii poate fi reglată 10%-100% pentru o alegere mai flexibilă și convenabilă a mediului luminos.

Optică

Dispensator din sticla, clar, temperizat și securizat.

Informații generale

Tip Montaj: Încastrat

Tip LED: COB

Voltaj: 110-240 VAC / 50-60 Hz

Temperatură utilizare: -10 / +45

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.90

Unghi: 24/36

Beneficii

Economie de energie cu până la 50%.

Performanță bună de disipare a căldurii, pentru o durată lungă de viață.

Design Unibody, driver cu eficiență ridicată.





Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
KV20WW-MW/S	20	1730	87	3000	φ130x87	0.4
KV20NW-MW/S	20	1890	95	4000	φ130x87	0.4
KV20W-MW/S	20	2075	104	6000	φ130x87	0.4
KV30WW-MW/S	30	2890	96	3000	φ155x130	0.8
KV30NW-MW/S	30	3030	101	4000	φ155x130	0.8
KV30W-MW/S	30	3080	103	6000	φ155x130	0.8
KV40WW-MW/S	40	3480	87	3000	φ188x142	1.2
KV40NW-MW/S	40	3650	91	4000	φ188x142	1.2
KV40W-MW/S	40	3720	93	6000	φ188x142	1.2

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE	NA	NA	Da	Extern	0-10	Da	Extern

Schițe fotometrice



Produse similare

Stella



8 W	420 Lm / 490 Lm / 500 Lm
12 W	740 Lm / 850 Lm / 870 Lm
18 W	1220 Lm / 1370 Lm / 1400 Lm
24 W	1260 Lm / 1470 Lm / 1500 Lm
30 W	2240 Lm / 2520 Lm / 2620 Lm

Atria



9 W	680 Lm / 720 Lm / 740 Lm
16 W	1100 Lm / 1280 Lm / 1350 Lm
22 W	1580 Lm / 1680 Lm / 1780 Lm
30 W	2120 Lm / 2300 Lm / 2400 Lm

Dolux



9 W	820 Lm / 840 Lm / 855 Lm
15 W	1380 Lm / 1395 Lm / 1425 Lm
18 W	1650 Lm / 1680 Lm / 1710 Lm
25 W	2300 Lm / 2325 Lm / 2375 Lm
35 W	3220 Lm / 3255 Lm / 3325 Lm

Denso TL



5 W	350 Lm / 360 Lm / 380 Lm
10 W	700 Lm / 720 Lm / 750 Lm
15 W	1120 Lm / 1150 Lm / 1180 Lm
20 W	1400 Lm / 1440 Lm / 1500 Lm