

LINO



Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 5x12 W > 1500 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: COB
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +35
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 30/45

Aplicații

- Iluminat Comercial, Rezidential, Office, Horeca, Medical

Descriere

- Sistem de iluminat cu design modern și impact vizual deosebit, pe șină magnetică, ce asigură o eleganță și o ușurință de montaj remarcabilă.

Beneficii

- Montaj foarte ușor, posibilități nenumărate de reglare.

Corp & Optică

- Corp ultra slim, pe șină magnetică.
- Dispersor unghiular, cu aspect clar



IP40 IK04

LINO

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
LNO5W-WH/BK	5x12	1500		6000K	200x27x12	0.8
LNO5NW-WH/BK	5x12	1500		4000K	200x27x12	0.8
LNO5WW-WH/BK	5x12	1500		3000K	200x27x12	0.8

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	NA	Da	Da	NA

Accesorii



Conector L



Conector I



Conector X



Șină 1m



Șină 2m