

# MARS SQUARE



## Putere<sup>[W]</sup> / Luminositate<sup>[Lm]</sup>

- 18 W > 1530 Lm



## Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.5
- Unghi: 120/360

## Aplicații

- Corpuri de tavan și de perete

## Descriere

- Aplica LED Mars Square poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Datorită dispersorului de ghidare a luminii, Mars Square are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scăzut și protecție excelentă față de ochi.

## Beneficii

- Iluminare indirectă, în spatele punctului de montaj, ce produce un efect estetic inedit

## Corp & Optică

- Corp din PP, de culoare albă
- Dispersor din PS, alb mat-lăptos, texturat fin



IP54 IK04

# MARS SQUARE

## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup>	Temp. culoare <sup>[K]</sup>	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
MARS18W-WH-SQUARE	18	1530	85	6000K	Φ280x280x50	0.85
MARS18NW-WH-SQUARE	18	1530	85	4000K	Φ280x280x50	0.85
MARS18WW-WH-SQUARE	18	1530	85	3000K	Φ280x280x50	0.85