

# MAYEN



## Putere<sup>[W]</sup> / Luminositate<sup>[Lm]</sup>

- 13 W > 1200 Lm

## Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -20 / +45
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 100

## Aplicații

- Iluminat Exterior, Ornamental, Gradini si Parcuri

## Descriere

- Mayen este un corp de iluminat pentru exterior, aplicabil pe alei, sau în parcuri și grădini, realizat din materiale de înaltă calitate, finisate astfel încât să satisfacă exigențele cele mai înalte ale clienților.

## Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economisește energie față de aparatele tradiționale și este ecologic.

## Corp & Optică

- Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, negru.
- Dispersor din PC, transparent, temperizat.



IP54 IK06

# MAYEN

## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup>	Temp. culoare <sup>[K]</sup>	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
MAY13WW-BK-30	13	1200	92	3000K	230x300x159	1.1
MAY13NW-BK-30	13	1200	92	4000K	230x300x159	1.1
MAY13W-BK-30	13	1200	92	6000K	230x300x159	1.1
MAY13WW-BK-50	13	1200	92	3000K	230x500x159	1.3
MAY13NW-BK-50	13	1200	92	4000K	230x500x159	1.3
MAY13W-BK-50	13	1200	92	6000K	230x500x159	1.3
MAY13WW-BK-80	13	1200	92	3000K	230x800x159	1.5
MAY13NW-BK-80	13	1200	92	4000K	230x800x159	1.5
MAY13W-BK-80	13	1200	92	6000K	230x800x159	1.5

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	NA	NA	NA	NA