

# Mobility

2 W



## Aplicații

Iluminat de siguranță / Emergență / Evacuare / Evidențiere hidranți / Aplicații de spațiu public

## Descriere

Corp de iluminat de siguranță, echipat cu LED-uri SMD 3528, pentru montaj pe perete sau tavan. Protejat la praf și umiditate, echipat cu LED-uri SMD 3528, pentru montaj pe perete.

## Beneficii

Autonomie de funcționare de 2-3 ore, regim de funcționare permanent sau nepermanent.

## Corp

Corp realizat din policarbonat finisat, rezistent la umiditate, praf și șocuri.

## Informații generale

Tip Montaj: Suspendat, Aplicat  
Tip LED: SMD  
Voltaj: 220-240 VAC / 50Hz  
Temperatură utilizare: -10 / +35

## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm / W]</sup>	Temp. culoare <sup>[K]</sup>	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
MB02-H3-LR/UD/H	2	NA		NA	310x230x35	0.9

## Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
MB02	DA	DA		DA	NA	NA	NA

## Produse similare

Kasiopeea	
	2W

Orion	
	3W
	7W

Swing	
	2W

Orion Clip	
	3W