

# Nisa

40 W >4200 Lm  
60 W >6300 Lm  
100 W >10500 Lm



## Aplicații

Iluminat public / Stradal / Perimetral / Parcări

## Descriere

Aparatele de iluminat public din seria Nisa oferă o alternativă eficientă și estetică iluminatului public traditional.

Nisa se caracterizează prin iluminat de calitate, controlabil și foarte eficient, în condiții de consum redus cu până la 80% față de aparatele tradiționale.

Forma modernă oferă o alternativă estetică de calitate.

## Beneficii

Montaj foarte ușor, pe consolă cu braț reglabil.

Durată lungă de viață.

Iluminare optimă, economic, foarte ușor de controlat.

Nu conține substanțe care să pună în pericol mediul înconjurător.

## Corp

Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, gri-silver.

## Optică

Dispensator din policarbonat sau sticlă, cu lentile unghiulare pentru iluminat perimetral.

## Informații generale

Tip LED: SMD

Voltaj: 90-305 VAC / 50-60 Hz

Temperatură utilizare: -30 / +55

UGR: <19

CRI: >70

PF: >0.9

Unghi: 150



IP66 IK08


## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm]</sup>	Temp. culoare <sup>[K]</sup>	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
NS40W-S/Bk	40	>4200	>105	3000/4000/6500	557x358x155	2.8
NS60W-S/Bk	60	>6300	>105	3000/4000/6500	635x175x305	4.6
NS100W-S/Bk	100	>10500	>105	3000/4000/6500	800x370x220	10

## Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE					0-10		Extern

## Schițe fotometrice



## Produse similare

### Monaco H



40W	>95lm/W
75W	>95lm/W
100W	>95lm/W
150W	>95lm/W

### Hagen



50W	>110 Lm/W
80W	>110 Lm/W
100W	>110 Lm/W
120W	>110 Lm/W

### Stockholm



30W	>105 Lm/W
50W	>105 Lm/W
100W	>105 Lm/W
120W	>105 Lm/W

### Dresden



57W	>105 Lm/W
-----	-----------