

PEN



Putere^[W] / Luminositate^[Lm]

- 10 W > 1530/1560/1580 Lm
- 20 W > 2550/2600/2630 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Pe șină magnetică
- Tip LED: COB
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +45
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 20/40/60

Aplicații

- Iluminat Comercial, Rezidential, Office, Horeca, Medical

Descriere

- Sistem de iluminat cu design modern și impact vizual deosebit, pe șină magnetică, ce asigură o eleganță și o ușurință de montaj remarcabilă.

Beneficii

- Montaj foarte ușor, posibilități nenumărate de reglare.

Corp & Optică

- Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat, gri sau negru.
- Dispersor din PC sau sticlă, transparent, temperizat.



IP20 IK04

PEN

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
PN10W-WH/BK	10	1580		6000K	1632x40	0.8
PN10NW-WH/BK	10	1560		4000K	1632x40	0.8
PN10WW-WH/BK	10	1530		3000K	1632x40	0.8
PN20W-WH/BK	20	2630		6000K	1650x50	0.9
PN20NW-WH/BK	20	2600		4000K	1650x50	0.9
PN20WW-WH/BK	20	2550		3000K	1650x50	0.9

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	Da	NA	NA	NA	Da	NA	NA

Accesorii



Conector L



Conector I



Conector X



Șină 1m



Șină 2m