

# SLATE



## Putere<sup>[W]</sup> / Luminozitate<sup>[Lm]</sup>

- 50 W > 6500 Lm
- 80 W > 10400 Lm
- 100 W > 13000 Lm
- 150 W > 19500 Lm
- 200 W > 26000 Lm



## Descriere

- Slate este un proiector LED industrial de mare putere, care oferă o alternativă eficientă iluminatului industrial tradițional.
- Furnizează un iluminat de calitate, controlabil și foarte eficient.

## Informații generale

- Tip Montaj: Pe capătul stâlpului, Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -30 / +50
- UGR: <19
- CRI: >70
- PF: >0.9
- Unghi: 110

## Beneficii

- Consum redus cu până la 80% față de aparatele tradiționale.
- Aspect estetic, de calitate.

## Corp & Optică

- Corp realizat din aluminiu pur turnat și finisat sub presiune.
- Rezistent la șocuri, umezeală și praf.
- Dispensar din policarbonat sau sticlă, cu lentile, aspect clar.

## Aplicații

- Iluminat Industrial, Comercial, Outdoor, Sportiv

# SLATE

## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup>	Temp. culoare <sup>[K]</sup>	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
SLT50WW-S	50	6500	130	3000K	160x221x46	1.5
SLT50NW-S	50	6500	130	4000K	160x221x46	1.5
SLT50W-S	50	6500	130	6000K	160x221x46	1.5
SLT80WW-S	80	10400	130	3000K	231x264x53	2.3
SLT80NW-S	80	10400	130	4000K	231x264x53	2.3
SLT80W-S	80	10400	130	6000K	231x264x53	2.3
SLT100WW-S	100	13000	130	3000K	231x264x53	2.3
SLT100NW-S	100	13000	130	4000K	231x264x53	2.3
SLT100W-S	100	13000	130	6000K	231x264x53	2.3
SLT150WW-S	150	19500	130	3000K	240x325x57	3.3
SLT150NW-S	150	19500	130	4000K	240x325x57	3.3
SLT150W-S	150	19500	130	6000K	240x325x57	3.3
SLT200WW-S	200	26000	130	3000K	294x394x62	5.2
SLT200NW-S	200	26000	130	4000K	294x394x62	5.2
SLT200W-S	200	26000	130	6000K	294x394x62	5.2

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	Extern	Da	Da	NA