

# SOEST SMD



## Putere<sup>[W]</sup> / Luminositate<sup>[Lm]</sup>

- 13 W > 6600 Lm

## Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 110

## Aplicații

- Iluminat Exterior, Ornamental, Gradini si Parcuri

## Descriere

- Proiectorul LED Soest SMD poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Este un corp de iluminat pentru exterior, aplicabil pe alei sau pe pereți, realizat din materiale de înaltă calitate, finisate astfel încât să satisfacă exigențele cele mai înalte ale clienților.

## Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; stabilitate ridicată la funcționarea continuă.

## Corp & Optică

- Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.



IP65 IK06

# SOEST SMD

## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup>	Temp. culoare <sup>[K]</sup>	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
SO13W-BK-SMD	13	1300	100	6000K	200x56x152	1.5
SO13NW-BK-SMD	13	1300	100	4000K	200x56x152	1.5
SO13WW-BK-SMD	13	1300	100	3000K	200x56x152	1.5

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	NA	NA	NA	Extern