

T-LINE



Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 50 W > 8000 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 60/90

Aplicații

- Iluminat Comercial, Horeca, Office

Descriere

- Alternativă eficientă din punct de vedere al economiei de energie.
- Costuri de întreținere reduse, eficiență mai bună față de corpurile fluorescente liniare tradiționale.
- Se poate utiliza într-o varietate foarte mare de aplicații industriale, comerciale și office.
- Soluția optimă pentru sistemele de iluminat, datorită costului redus de instalare.

Beneficii

- Ușor de instalat: totul într-o cutie, instalare fără unelte suplimentare.
- Se reduc timpul și forța de muncă, deșeurile de ambalaje și complexitatea.
- Soluție flexibilă, posibilitate de unghiuri multiple.
- Posibilitate de integrare kit de urgență, prechipare DALI sau dimmare.

Corp & Optică

- Corp lampă alb, negru, design modular, modern și simplu.
- Dispersor cu posibilitatea de realizare de unghiuri multiple



IP40 IK04

T-LINE

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
TLINE5015W-WH/BK	50	8000	160	6000K	1493x60x11	
TLINE5015NW-WH/BK	50	8000	160	4000K	1493x60x11	
TLINE5015WW-WH/BK	50	8000	160	3000K	1493x60x11	

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	Da	Da	NA	Da	Da	Da	Da

Accesorii



Sistem suspendare



Conector I



Conector L



Conector T



Conector X



Capac



Alimentare



Șină