

# TIMMY



## Putere<sup>[W]</sup> / Luminozitate<sup>[Lm]</sup>

- 25 W > 2500 Lm



## Informații generale

- Tip Montaj: Pe șină magnetică
- Tip LED: COB
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +45
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 15/24

## Aplicații

- Iluminat Comercial, Rezidential, Office, Horeca, Medical

## Descriere

- Sistem de iluminat cu design modern și impact vizual deosebit, pe șină magnetică, ce asigură o eleganță și o ușurință de montaj remarcabilă.

## Beneficii

- Montaj foarte ușor, posibilități nenumărate de reglare.

## Corp & Optică

- Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat, gri sau negru.
- Dispersor din PC sau sticlă, transparent, temperizat.



IP40 IK04

# TIMMY

## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup>	Temp. culoare <sup>[K]</sup>	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
TMY25W-WH/BK	25	2500		6000K	162x33x27	0.9
TMY25NW-WH/BK	25	2500		4000K	162x33x27	0.9
TMY25WW-WH/BK	25	2500		3000K	162x33x27	0.9

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	NA	NA	Da	Da	NA	NA

## Accesorii



Conector L



Conector I



Conector X



Șină 1m



Șină 2m