


# ATHENA



## Kraft<sup>[W]</sup> / Helligkeit<sup>[Lm]</sup>

- 8 W > 600 Lm
- 15 W > 1125 Lm
- 18 W > 1350 Lm
- 27 W > 2025 Lm



## Allgemeine Angaben

- Montageart: aufgehängt
- Led TYP: SMD
- Spannung: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -10 / +50
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Winkel: 90

## Anwendungen

- Beleuchtung für Geschäfte, Wohnhäuser, Büros, Horeca, Medizin

## Beschreibung

- Das Athena-Beleuchtungssystem kann herkömmliche Leuchten perfekt ersetzen.
- Dank des Lichtleiters verfügt die Leuchte über einen gleichmäßigen und effizienten Lichtstrahl, eine geringe Blendung, einen niedrigen Reflexionsfaktor und einen hervorragenden Augenschutz.

## Vorteile

- Modernes und einfaches Design.
- Einfache Struktur, leicht zu installieren.
- Energiesparend und umweltfreundlich, CE RoHS-konform.
- Hocheffizientes Wärmemanagement; Betrieb bei niedrigen Temperaturen; hohe Stabilität im Dauerbetrieb.

## Körper & Optik

- Gehäuse aus reinem Aluminium, gegossen und veredelt, elektrostatisch lackiert.
- PMMA-Dispergierer, mattweiß

# ATHENA

## Technische Daten

Code	Kraft <sup>[W]</sup>	Helligkeit <sup>[Lm]</sup>	Wirksamkeit <sup>[Lm/W]</sup>	Farbtemperatur <sup>[K]</sup>	Abmessungen <sup>[mm]</sup>	Gewicht <sup>[kg]</sup>
ATH08W-WH/BK/S/G	8	600	75	6000K	Φ180x50	2.4
ATH08NW-WH/BK/S/G	8	600	75	4000K	Φ180x50	2.4
ATH08WW-WH/BK/S/G	8	600	75	3000K	Φ180x50	2.4
ATH15W-WH/BK/S/G	15	1125	75	6000K	Φ450x50	3.8
ATH15NW-WH/BK/S/G	15	1125	75	4000K	Φ450x50	3.8
ATH15WW-WH/BK/S/G	15	1125	75	3000K	Φ450x50	3.8
ATH18W-WH/BK/S/G	18	1350	75	6000K	Φ550x50	5.2
ATH18NW-WH/BK/S/G	18	1350	75	4000K	Φ550x50	5.2
ATH18WW-WH/BK/S/G	18	1350	75	3000K	Φ550x50	5.2
ATH27W-WH/BK/S/G	27	2025	75	6000K	Φ850x50	6.2
ATH27NW-WH/BK/S/G	27	2025	75	4000K	Φ850x50	6.2
ATH27WW-WH/BK/S/G	27	2025	75	3000K	Φ850x50	6.2

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Kodes	Ja	NA	NA	Extern	Extern	Extern	Extern