

BROEK



Kraft^[W] / Helligkeit^[Lm]

- 7 W > 600 Lm
- 13 W > 1200 Lm



Allgemeine Angaben

- Montageart: wandmontiert
- Led TYP: SMD
- Spannung: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -20 / +45
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Winkel: 90

Anwendungen

- Beleuchtung im Freien, in Geschäften, Büros, Wohnhäuser

Beschreibung

- Broek ist eine Außenleuchte, die aus hochwertigen Materialien gefertigt ist und den höchsten Kundenansprüchen gerecht wird.

Vorteile

- Modernes und einfaches Design.
- Einfache Struktur, leicht zu installieren.
- Sie spart im Vergleich zu herkömmlichen Geräten Energie und ist umweltfreundlich.

Körper & Optik

- Gehäuse aus Aluminiumlegierung, gegossen und veredelt, elektrostatisch lackiert, schwarz.
- PC Dispergierer, durchsichtig, gehärtet.



IP65 IK06

BROEK

Technische Daten

Code	Kraft ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Wirksamkeit ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
BRK07WW-BK	7	600	86	3000K	180x114x65	0.9
BRK07NW-BK	7	600	86	4000K	180x114x65	0.9
BRK07W-BK	7	600	86	6000K	180x114x65	0.9
BRK13WW-BK	13	1200	92	3000K	250x123x74	1.3
BRK13NW-BK	13	1200	92	4000K	250x123x74	1.3
BRK13W-BK	13	1200	92	6000K	250x123x74	1.3

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Kodes	NA	Ja	NA	NA	NA	NA	NA