

# GLAM ROUND

---



## Kraft<sup>[W]</sup> / Helligkeit<sup>[Lm]</sup>

---

- 24 W > 2640 Lm

## Allgemeine Angaben

---

- Montageart: wandmontiert
- Led TYP: SMD
- Spannung: 100-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -5 / +35
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Winkel: 100

## Anwendungen

---

- Beleuchtung für Geschäfte, Wohnhäuser, Büros, Horeca, Medizin

## Beschreibung

---

- Wandleuchte mit direkter Beleuchtung, mit der Möglichkeit, die Intensität und die Farbe des Lichts von Warmweiß über Naturweiß bis hin zu Kaltweiß zu ändern, oder mit einer natürlich weißen Farbe.

## Vorteile

---

- Modernes und einfaches Design.
- Einfache Struktur, leicht zu installieren.
- Steuerungsmöglichkeiten je nach Stimmung des Benutzers.

## Körper & Optik

---

- Gehäuse aus hochwertigem Polykarbonat.
- Dispergierer aus Polykarbonat, durchsichtig.
- Schock-, Feuchtigkeits- und Staubbeständig.
- Premium Qualität.

# GLAM ROUND

## Technische Daten

Code	Kraft <sup>[W]</sup>	Helligkeit <sup>[Lm]</sup>	Wirksamkeit <sup>[Lm/W]</sup>	Farbtemperatur <sup>[K]</sup>	Abmessungen <sup>[mm]</sup>	Gewicht <sup>[kg]</sup>
GLAMR24NW-WH	24	2640	110	4000K	Φ320x57	1.3

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
GLAMR24NW-WH	NA	Ja	NA	Extern	Ja	NA	NA