


Kasa

10 W	750 Lm/770 Lm/780 Lm
20 W	1 500 Lm/1 530 Lm/1 570 Lm
30 W	2 250 Lm/2 300 Lm/2 330 Lm
35 W	2 620 Lm/2 700 Lm/2 720 Lm



Anwendungen

Geschäfte/Büro/Konferenz- und Unterrichtsräume/Medizin/Werbung

Beschreibung

Kasa ist ein Beleuchtungskörper mit COB-LED-Technologie, auf zwei Achsen verstellbar.

Schlichtes und ästhetisches Aussehen.

Beleuchtungsgerät aus Aluminiumlegierung, im einzigartigen Abguss, mit guter Wirkung der Wärmeableitung.

Durchsichtiges Glas mit Beständigkeit gegen hohe Temperaturen.

Vorteile

Hohe Lichteffizienz und Energieersparnis.

Korpus

Korpus aus Aluminiumlegierung, gegossen und fertigtbearbeitet, im elektrostatischen Feld lackiert, mattweiß oder schwarz.

Optik

Abschlusscheibe aus durchsichtigem, gehärtetem PMMA, PC oder Glas.

Allgemeine Informationen

Montageart: Aufhängung, Anbringung, Einbau

Art der LED: </211> COB

Spannung: 110 – 277 V AC/50 Hz

Betriebstemperatur: -10 – +45 °C

UGR: </221> <19

CRI: </225> >80

LF: </229> >0,95

Winkel: 12°/24°/40°



IP40 IK04


Technische Daten

Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
KS10WW-MW/S/BK	10	750	75	3 000	208 x 50 x 70	0,6
KS10NW-MW/S/BK	10	770	77	4 000	208 x 50 x 70	0,6
KS10W-MW/S/BK	10	780	78	6 000	208 x 50 x 70	0,6
KS20WW-MW/S/BK	20	1 500	75	3 000	229 x 60 x 77	0,75
KS20NW-MW/S/BK	20	1 530	77	4 000	229 x 60 x 77	0,75
KS20W-MW/S/BK	20	1 570	79	6 000	229 x 60 x 77	0,75
KS30WW-MW/S/BK	30	2 250	75	3 000	249 x 71 x 88	0,9
KS30NW-MW/S/BK	30	2 300	77	4 000	249 x 71 x 88	0,9
KS30W-MW/S/BK	30	2 330	78	6 000	249 x 71 x 88	0,9
KS35WW-MW/S/BK	35	2 620	75	3 000	252 x 83 x 100	1
KS35NW-MW/S/BK	35	2 700	77	4 000	252 x 83 x 100	1
KS35W-MW/S/BK	35	2 720	78	6 000	252 x 83 x 100	1

Zubehör

Produktcode	Aufhängungs-system	Anbringungs-system	Einbau-klemmplatten	Notstrom-set	Treiberdim. 0 – 10 V	DALI-Treiber	Sensor
ALLE CODES					0 – 10	Ja	Extern

Photometrische Skizzen



Ähnliche Produkte

Selene



10 W	800 Lm/830 Lm/850 Lm
20 W	1 600 Lm/1 640 Lm/1 650 Lm
30 W	2 400 Lm/2 450 Lm/2 480 Lm
40 W	3 200 Lm/3 280 Lm/3 300 Lm

Vero



18 W	1 500 Lm
30 W	2 250 Lm
35 W	2 620 Lm

Stil



30 W	2 150 Lm/2 400 Lm/2 650 Lm

Sonderausstattung

Filter

