

# LINO

---



## Kraft<sup>[W]</sup> / Helligkeit<sup>[Lm]</sup>

---

- 5x12 W > 1500 Lm



## Allgemeine Angaben

---

- Montageart: wandmontiert
- Led TYP: COB
- Spannung: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -10 / +35
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Winkel: 30/45

## Anwendungen

---

- Beleuchtung für Geschäfte, Wohnhäuser, Büros, Horeca, Medizin

## Beschreibung

---

- Beleuchtungssystem mit modernem Design und großer optischer Wirkung, auf einer Magnetschiene, die für bemerkenswerte Eleganz und einfache Installation sorgt.

## Vorteile

---

- Sehr einfache Montage, unzählige Einstellmöglichkeiten.

## Körper & Optik

---

- Ultraflaches Gehäuse auf Magnetschiene.
- Eckiger Dispergierer mit klarem Aussehen

# LINO

## Technische Daten

Code	Kraft <sup>[W]</sup>	Helligkeit <sup>[Lm]</sup>	Wirksamkeit <sup>[Lm/W]</sup>	Farbtemperatur <sup>[K]</sup>	Abmessungen <sup>[mm]</sup>	Gewicht <sup>[kg]</sup>
LNO5W-WH/BK	5x12	1500		6000K	200x27x12	0.8
LNO5NW-WH/BK	5x12	1500		4000K	200x27x12	0.8
LNO5WW-WH/BK	5x12	1500		3000K	200x27x12	0.8

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Codes	NA	Ja	NA	NA	Ja	Ja	NA

## Zubehör



L Verbinder



I Verbinder



X Verbinder



Schiene 1m



Schiene 2m