

MARS ROUND



Kraft^[W] / Helligkeit^[Lm]

- 18 W > 1440 Lm

Allgemeine Angaben

- Montageart: wandmontiert
- Led TYP: SMD
- Spannung: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0,5
- Winkel: 120/360

Anwendungen

- Decken- und Wandbefestigung

Beschreibung

- Die Mars Round LED Wandleuchte kann herkömmliche Leuchten perfekt ersetzen.
- Dank des Lichtleiters verfügt Mars Round über einen gleichmäßigen und effizienten Lichtstrahl, eine geringe Blendung, einen niedrigen Reflexionsfaktor und einen hervorragenden Augenschutz.

Vorteile

- Indirekte Beleuchtung hinter dem Montagepunkt, die einen einzigartigen ästhetischen Effekt erzeugt

Körper & Optik

- PP-Gehäuse, weiß
- PS Dispergierer, mattweiß, fein strukturiert

MARS ROUND

Technische Daten

Code	Kraft ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Wirksamkeit ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
MARS18W-WH	18	1440	80	6000K	Φ300x30	0.7
MARS18NW-WH	18	1440	80	4000K	Φ300x30	0.7
MARS18WW-WH	18	1440	80	3000K	Φ300x30	0.7