

Mela

3 W 210 Lm



Anwendungen

Sicherheitsbeleuchtung/Notausgang/
Flucht/Hervorhebung von Hydranten/
Anwendungen im öffentlichen Raum

Beschreibung

Sicherheits-/Fluchtbeleuchtungsgerät mit
Montage als Wandeinbau.

Korpus

Korpus aus reinem Aluminium, unter Druck
gegossen und fertigbearbeitet.

Allgemeine Informationen

Montageart: Eingebaut

Art der LED: COB

Spannung: 220 – 240 V AC/50 Hz

Betriebstemperatur: -10 – +35 °C

UGR: <19

CRI: >80

LF: >0,9

Winkel: 15°

Technische Daten

Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
ML03-H3	3	210	70	4 000 – 5 000	177 x 34 x 45	0,9

Zubehör

Produktcode	Aufhängungs-system	Anbringungs-system	Einbau-klemmplatten	Notstrom-set	Treiberdim. 0 – 10 V	DALI-Treiber	Sensor
ML03			Ja	Ja	NA	NA	NA

Ähnliche Produkte

Orion



3 W
7 W

Mobility



2 W

Swing



2 W

Orion Clip



3 W