


# MINETTE



## Kraft<sup>[W]</sup> / Helligkeit<sup>[Lm]</sup>

- 11 W > 1040 Lm
- 13 W > 1200 Lm



## Allgemeine Angaben

- Montageart: wandmontiert
- Led TYP: SMD
- Spannung: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -25 / +60
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Winkel: 110

## Anwendungen

- Beleuchtung im Freien, in Geschäften, Büros, Wohnhäuser

## Beschreibung

- Design entspringt dem Leben, und das Leben verändert sich durch das Design.
- Minette ist eine Beleuchtungsvorrichtung für die Hausnummer.
- Einfaches geometrisches Design. Vor der Tür oder auf der Straße angebracht, wird die Nummer hervorgehoben und auch die Straße beleuchtet.
- Minette kann auch mit einem Lichtsensor oder einem Infrarotsensor ausgestattet sein.
- Sie ist beständig gegen Feuchtigkeit.

## Vorteile

- Modernes und einfaches Design.
- Einfache Struktur, leicht zu installieren.
- Sie spart im Vergleich zu herkömmlichen Geräten Energie und ist umweltfreundlich.

## Körper & Optik

- Gehäuse aus Aluminiumlegierung, gegossen und veredelt, elektrostatisch lackiert, schwarz.
- PC Dispergierer, durchsichtig, gehärtet.



IP65 IK06

# MINETTE

## Technische Daten

Code	Kraft <sup>[W]</sup>	Helligkeit <sup>[Lm]</sup>	Wirksamkeit <sup>[Lm/W]</sup>	Farbtemperatur <sup>[K]</sup>	Abmessungen <sup>[mm]</sup>	Gewicht <sup>[kg]</sup>
MNT13WW-BK	13	1200	92	3000K	160x210x58	0.9
MNT13NW-BK	13	1200	92	4000K	160x210x58	0.9
MNT13W-BK	13	1200	92	6000K	160x210x58	0.9
MN11WW-BK-IR	11	1040	95	3000K	160x210x58	0.9
MNT11NW-BK-IR	11	1040	95	4000K	160x210x58	0.9
MNT11W-BK-IR	11	1040	95	6000K	160x210x58	0.9
MN11WW-BK-M	11	1040	95	3000K	160x210x58	0.9
MNT11NW-BK-M	11	1040	95	4000K	160x210x58	0.9
MNT11W-BK-M	11	1040	95	6000K	160x210x58	0.9

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Codes	NA	Ja	NA	NA	NA	NA	NA