

Mobility

2 W



Anwendungen

Sicherheitsbeleuchtung/Notausgang/
Flucht/Hervorhebung von Hydranten/
Anwendungen im öffentlichen Raum

Korpus

Korpus aus fertigbearbeitetem,
gegen Feuchtigkeit, Staub und Stöße
beständigem Polycarbonat.

Beschreibung

Sicherheitsbeleuchtungskörper, mit LED-
Leuchten SMD 3528 ausgerüstet, für
Wand- oder Deckenanschluss. Vor Staub
und Feuchtigkeit geschützt, mit LED-
Leuchten SMD 3528 ausgerüstet, für den
Wandanschluss.

Allgemeine Informationen

Montageart: Aufhängung, Anbringung

Art der LED: SMD

Spannung: 220-240 VAC/50Hz

Betriebstemperatur: -10/+35

Vorteile

Betriebsautonomie von 2-3 Stunden,
dauerhafter oder nicht dauerhafter
Betriebsmodus.

Technische Daten


Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/ W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
MB02-H3-LR/UD/H	2	NA		NA	310x230x35	0.9

Zubehör

Produktcode	Aufhängungs-system	Anbringungs-system	Einbau-klemmplatten	Notstrom-set	Treiberdim. 0-10V	Treiber DALI	Sensor
MB02	Ja	Ja		Ja	NA	NA	NA

Ähnliche Produkte

Kasiopeea	
	2W

Orion	
	3W
	7W

Swing	
	2W

Orion Clip	
	3W