

MOON SQUARE



Kraft^[W] / Helligkeit^[Lm]

- 18 W > 1620 Lm



Allgemeine Angaben

- Montageart: wandmontiert
- Led TYP: SMD
- Spannung: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Winkel: 130

Anwendungen

- Beleuchtung für Geschäfte, Wohnhäuser, Büros, Horeca, Medizin

Beschreibung

- Die Moon LED Wandleuchte kann herkömmliche Leuchten perfekt ersetzen.
- Dank des Lichtleiters verfügt Moon über einen gleichmäßigen und effizienten Lichtstrahl, eine geringe Blendung, einen niedrigen Reflexionsfaktor und einen hervorragenden Augenschutz.

Vorteile

- Modernes und einfaches Design.
- Einfache Struktur, leicht zu installieren.
- Energiesparend und umweltfreundlich, CE RoHS-konform.
- Hocheffizientes Wärmemanagement; Betrieb bei niedrigen Temperaturen; hohe Stabilität im Dauerbetrieb.

Körper & Optik

- Metallgehäuse, elektrostatisch lackiert.
- PMMA-Dispergierer, mattweiß, fein strukturiert.

MOON SQUARE

Technische Daten

Code	Kraft ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Wirksamkeit ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
MOON18W-WH-SQ	18	1620	90	6000K	300x300x80	0.9
MOON18NW-WH-SQ	18	1620	90	4000K	300x300x80	0.9
MOON18WW-WH-SQ	18	1620	90	3000K	300x300x80	0.9

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Kodes	NA	Ja	NA	NA	NA	NA	Extern