

Nisa

40 W >4200 Lm
60 W >6300 Lm
100 W >10500 Lm



Anwendungen

Öffentliche/Straßen-/Umkreis-/
Parkplatzbeleuchtung

Beschreibung

Die öffentlichen Beleuchtungsgeräte der Serie Nisa bieten eine effiziente und ästhetische Alternative zur herkömmlichen öffentlichen Beleuchtung.

Nisa zeichnet sich durch hochwertige, steuerbare und sehr effiziente Beleuchtung unter reduzierten Verbrauchsbedingungen bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlichen Geräten aus.

Die moderne Form bietet eine hochwertige ästhetische Alternative.

Vorteile

Sehr einfache Montage, auf Bediengerät mit verstellbarem Hebel.

Lange Lebensdauer.

Optimale Beleuchtung, sparsam, sehr einfach zu steuern.

Es enthält keine umweltgefährdenden Stoffe.

Korpus

Korpus aus Aluminiumlegierung, gegossen und fertigbearbeitet, im elektrostatischen Feld lackiert, silbergrau.

Optik

Abschlusscheibe aus Polycarbonat oder Glas, mit eckigen Linsen für die Umkreisbeleuchtung.

Allgemeine Informationen

Art der LED: SMD

Spannung: 90-305 VAC/ 50-60 Hz

Betriebstemperatur: -30/+55

UGR: <19

CRI: >70

PF: >0.9

Winkel: 150



IP66 IK08


Technische Daten

Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/ W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
NS40W-S/Bk	40	>4200	>105	3000/4000/6500	557x358x155	2.8
NS60W-S/Bk	60	>6300	>105	3000/4000/6500	635x175x305	4.6
NS100W-S/Bk	100	>10500	>105	3000/4000/6500	800x370x220	10

Zubehör

Produktcode	Aufhängungs- system	Anbringungs- system	Einbau- klemmplatten	Notstrom- set	Treiberdim. 0-10V	Treiber DALI	Sensor
ALLE CODES					0-10		Äußerlich

Photometrische Skizzen




Ähnliche Produkte

Monaco H	
	40W >95lm/W
	75W >95lm/W
	100W >95lm/W
	150W >95lm/W

Hagen	
	50W >110 Lm/W
	80W >110 Lm/W
	100W >110 Lm/W
	120W >110 Lm/W

Stockholm	
	30W >105 Lm/W
	50W >105 Lm/W
	100W >105 Lm/W
	120W >105 Lm/W

Dresden	
	57W >105 Lm/W