

NOR



Kraft^[W] / Helligkeit^[Lm]

- 11 W > 1100 Lm
- 20 W > 1800 Lm

Allgemeine Angaben

- Montageart: wandmontiert
- Led TYP: SMD
- Spannung: 200-240 VAC / 50Hz / 4.8V 1800mAh Ni-Cd
- Verwendungstemperatur: -5 / +40
- Winkel: 110

Anwendungen

- Büros, Geschäfte, Industrie

Beschreibung

- Cloud ist eine permanente LED-Notbeleuchtung zur Signalisierung von Ausgängen und Fluchtwegen aus Industriegebäuden, Institutionen und Räumlichkeiten im Falle eines Stromausfalls.
- Staub- und feuchtigkeitsgeschützt, ausgestattet mit SMD 3528 LEDs für die Decken- oder Wandmontage.

Vorteile

- 3 Stunden Betriebszeit, permanenter oder nicht-permanenter Betrieb.

Körper & Optik

- Gehäuse aus veredeltem Aluminium, staub- und stoßfest.
- PC Dispergierer, mattweiß, fein strukturiert.

NOR

Technische Daten

Code	Kraft ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Wirksamkeit ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
NR11-WH-3H	11	1100	100		Φ260x100	0.5
NR20-WH-3H	20	1800	90		Φ260x100	0.5

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Kodes	NA	Ja	NA	Ja	NA	Ja	Extern