

ORBIT



Kraft^[W] / Helligkeit^[Lm]

- 25 W > 2275 Lm
- 38 W > 3458 Lm
- 50 W > 4550 Lm
- 63 W > 5733 Lm
- 75 W > 6825 Lm
- 94 W > 8554 Lm



Allgemeine Angaben

- Montageart: aufgehängt
- Led TYP: SMD
- Spannung: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -10 / +50
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Winkel: 90

Anwendungen

- Beleuchtung für Geschäfte, Wohnhäuser, Büros, Horeca, Medizin

Beschreibung

- Das Orbit LED-Beleuchtungssystem kann herkömmliche Leuchten perfekt ersetzen.
- Dank des Lichtleiters verfügt die Leuchte über einen gleichmäßigen und effizienten Lichtstrahl, eine geringe Blendung, einen niedrigen Reflexionsfaktor und einen hervorragenden Augenschutz.

Vorteile

- Modernes und einfaches Design.
- Einfache Struktur, leicht zu installieren.
- Energiesparend und umweltfreundlich, CE RoHS-konform.
- Hocheffizientes Wärmemanagement; Betrieb bei niedrigen Temperaturen; hohe Stabilität im Dauerbetrieb.

Körper & Optik

- Gehäuse aus reinem Aluminium, gegossen und veredelt, elektrostatisch lackiert.
- PMMA-Dispergierer, mattweiß

ORBIT

Technische Daten

Code	Kraft ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Wirksamkeit ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
ORB25W-WH/BK	25	2275	91	6000K	Φ400x25x60	3.1
ORB25NW-WH/BK	25	2275	91	4000K	Φ400x25x60	3.1
ORB25WW-WH/BK	25	2275	91	3000K	Φ400x25x60	3.1
ORB38W-WH/BK	38	3458	91	6000K	Φ600x25x60	3.9
ORB38NW-WH/BK	38	3458	91	4000K	Φ600x25x60	3.9
ORB38WW-WH/BK	38	3458	91	3000K	Φ600x25x60	3.9
ORB50W-WH/BK	50	4550	91	6000K	Φ800x25x60	5.7
ORB50NW-WH/BK	50	4550	91	4000K	Φ800x25x60	5.7
ORB50WW-WH/BK	50	4550	91	3000K	Φ800x25x60	5.7
ORB63W-WH/BK	63	5733	91	6000K	Φ1000x25x60	6.8
ORB63NW-WH/BK	63	5733	91	4000K	Φ1000x25x60	6.8
ORB63WW-WH/BK	63	5733	91	3000K	Φ1000x25x60	6.8
ORB75W-WH/BK	75	6825	91	6000K	Φ1200x25x60	7.2
ORB75NW-WH/BK	75	6825	91	4000K	Φ1200x25x60	7.2
ORB75WW-WH/BK	75	6825	91	3000K	Φ1200x25x60	7.2
ORB94W-WH/BK	94	8554	91	6000K	Φ1500x25x60	8.2
ORB94NW-WH/BK	94	8554	91	4000K	Φ1500x25x60	8.2
ORB94WW-WH/BK	94	8554	91	3000K	Φ1500x25x60	8.2

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Kodes	Ja	NA	NA	Extern	Extern	Extern	Extern