

REVOL



Kraft^[W] / Helligkeit^[Lm]

- 2 W > 110 Lm



Allgemeine Angaben

- Montageart: wandmontiert
- Led TYP: SMD
- Spannung: 200-240 VAC / 50Hz / 3.6V 900mAh Ni-Cd
- Verwendungstemperatur: -5 / +40
- Winkel: 110

Anwendungen

- Büros, Geschäfte, Industrie

Beschreibung

- Revol ist eine permanente oder nicht-permanente LED-Sicherheitsbeleuchtung zur Kennzeichnung von Ausgängen und Fluchtwegen aus Industriegebäuden, Institutionen und Räumlichkeiten.
- Ausgestattet mit SMD LED 3528.

Vorteile

- 3 Stunden Betriebszeit, permanenter oder nicht-permanenter Betrieb.

Körper & Optik

- Gehäuse aus veredeltem Aluminium, staub- und stoßfest.
- PC Dispergierer, mattweiß, fein strukturiert.



IP20

IK06

REVOL

Technische Daten

Code	Kraft ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Wirksamkeit ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
RVL02-WH-3H	2	110	55		240x90x41	0.4

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Codes	NA	Ja	NA	Ja	NA	NA	Extern



IP20

IK06