


Selene

10 W	800 Lm/830 Lm/850 Lm
20 W	1600 Lm/1640 Lm/1650 Lm
30 W	2400 Lm/2450 Lm/2480 Lm
40 W	3200 Lm/3280 Lm/3300 Lm



Anwendungen

Geschäfte/Büro/Konferenzsäle/Werbung/
Veranstaltungen/Mode/Juwelierwaren

Beschreibung

Selene ist ein Beleuchtungskörper mit COB-LED-Technologie, auf zwei Achsen verstellbar, mit hocheffizienter metallischer Reflexion.

Schlichtes und ästhetisches Aussehen.

Beleuchtungsgerät aus Aluminiumlegierung, im einzigartigen Abguss, mit einer guten Wirkung der Wärmeableitung.

Vorteile

Hohe Lichteffizienz und Energieersparnis.

Korpus

Korpus aus Aluminiumlegierung, gegossen und fertigbearbeitet, im elektrostatischen Feld lackiert, mattweiß, grau oder schwarz.

Optik

Abschlusscheibe aus PC oder Glas, durchsichtig, gehärtet.

Allgemeine Informationen

Montageart: Aufhängung, Anbringung, Einbau

Art der LED: COB

Spannung: 100-277 VAC/ 50Hz

Betriebstemperatur: -10/+45

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Winkel: 12/24/40


Technische Daten

Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
SLN10WW-MW/S/BK	10	800	80	3000	172x114	0.8
SLN10NW-MW/S/BK	10	830	83	4000	172x114	0.8
SLN10W-MW/S/BK	10	850	85	6000	172x114	0.8
SLN20WW-MW/S/BK	20	1600	80	3000	177x135	1
SLN20NW-MW/S/BK	20	1640	83	4000	177x135	1
SLN20W-MW/S/BK	20	1650	85	6000	177x135	1
SLN30WW-MW/S/BK	30	2400	80	3000	180x144	1.2
SLN30NW-MW/S/BK	30	2450	82	4000	180x144	1.2
SLN30W-MW/S/BK	30	2480	83	6000	180x144	1.2
SLN40WW-MW/S/BK	40	3200	80	3000	181x169	1.4
SLN40NW-MW/S/BK	40	3280	82	4000	181x169	1.4
SLN40W-MW/S/BK	40	3300	83	6000	181x169	1.4

Zubehör

Produktcode	Aufhängungs-system	Anbringungs-system	Einbau-klemmplatten	Notstrom-set	Treiberdim. 0-10V	Treiber DALI	Sensor
ALLE CODES					0-10	Ja	Äußerlich

Photometrische Skizzen



Ähnliche Produkte

Kasa



18 W	1500 Lm
30 W	2250 Lm
35 W	2620 Lm

Vero



18 W	1500 Lm
30 W	2250 Lm
35 W	2620 Lm

Stil



30 W	2150 Lm/2400 Lm/2650 Lm
------	-------------------------

Sonderausstattung

Filter

