

# SOEST SMD



## Kraft<sup>[W]</sup> / Helligkeit<sup>[Lm]</sup>

- 13 W > 6600 Lm

## Allgemeine Angaben

- Montageart: wandmontiert
- Led TYP: SMD
- Spannung: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Winkel: 110

## Anwendungen

- Beleuchtung für Aussen, Ornamente, Gärten und Parks

## Beschreibung

- Der LED Soest SMD Strahler kann herkömmliche Leuchten perfekt ersetzen.
- Es handelt sich um eine Außenleuchte, die auf Gehwegen oder an Wänden angebracht werden kann. Sie ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und erfüllt die höchsten Kundenanforderungen.

## Vorteile

- Modernes und einfaches Design.
- Einfache Struktur, leicht zu installieren.
- Energiesparend und umweltfreundlich, CE RoHS-konform.
- Hocheffizientes Wärmemanagement; hohe Stabilität im Dauerbetrieb.

## Körper & Optik

- Gehäuse aus reinem Aluminium, gegossen und veredelt, elektrostatisch lackiert.
- PMMA-Dispergierer, mattweiß, fein strukturiert.

# SOEST SMD

## Technische Daten

Code	Kraft <sup>[W]</sup>	Helligkeit <sup>[Lm]</sup>	Wirksamkeit <sup>[Lm/W]</sup>	Farbtemperatur <sup>[K]</sup>	Abmessungen <sup>[mm]</sup>	Gewicht <sup>[kg]</sup>
SO13W-BK-SMD	13	1300	100	6000K	200x56x152	1.5
SO13NW-BK-SMD	13	1300	100	4000K	200x56x152	1.5
SO13WW-BK-SMD	13	1300	100	3000K	200x56x152	1.5

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Kodes	NA	Ja	NA	NA	NA	NA	Extern