

T-LINE



Kraft^[W] / Helligkeit^[Lm]

- 50 W > 8000 Lm



Allgemeine Angaben

- Montageart: wandmontiert
- Led TYP: SMD
- Spannung: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Winkel: 60/90

Anwendungen

- Beleuchtung in Geschäften, Horeca, Büros

Beschreibung

- Energieeffiziente Alternative.
- Geringe Wartungskosten, bessere Effizienz als herkömmliche lineare Leuchtstoffröhren.
- Er kann in einer Vielzahl von industriellen, kommerziellen und Büroanwendungen eingesetzt werden.
- Die optimale Lösung für Beleuchtungsanlagen aufgrund der geringen Installationskosten.

Vorteile

- Einfach zu installieren: alles in einer Box, Installation ohne zusätzliches Werkzeug.
- Das reduziert Zeit und Arbeitsaufwand, Verpackungsmüll und Komplexität.
- Flexible Lösung, mehrere Blickwinkel möglich.
- Möglichkeit zur Integration von Notfallausrüstung, DALI-Vorrüstung oder Dimmen.

Körper & Optik

- Weißer, schwarzer Lampenkörper, modulares Design, modern und schlicht.
- Dispergiergerät mit mehreren Winkeln möglich

T-LINE

Technische Daten

Code	Kraft ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Wirksamkeit ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
TLINE5015W-WH/BK	50	8000	160	6000K	1493x60x11	
TLINE5015NW-WH/BK	50	8000	160	4000K	1493x60x11	
TLINE5015WW-WH/BK	50	8000	160	3000K	1493x60x11	

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Codes	Ja	Ja	NA	Ja	Ja	Ja	Ja

Zubehör



Federungssystem



I Verbinder



L Verbinder



T Verbinder



X Verbinder



Deckel



Versorgung



Schiene