

VOLTONE



Kraft^[W] / Helligkeit^[Lm]

- 20 W > 2000 Lm
- 30 W > 3000 Lm



Allgemeine Angaben

- Montageart: wandmontiert
- Led TYP: SMD
- Spannung: 100-240 VAC / 50-60Hz
- Verwendungstemperatur: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Winkel: 110

Anwendungen

- Beleuchtung in Geschäften, Horeca, Büros

Beschreibung

- Die Voltone LED Wandleuchte kann herkömmliche Leuchten perfekt ersetzen.
- Dank des Lichtleiters verfügt VOLTONE über einen gleichmäßigen und effizienten Lichtstrahl, eine geringe Blendung, einen niedrigen Reflexionsfaktor und einen hervorragenden Augenschutz.

Vorteile

- Modernes und einfaches Design.
- Einfache Struktur, leicht zu installieren.
- Energiesparend und umweltfreundlich, CE RoHS-konform.
- Hocheffizientes Wärmemanagement; Betrieb bei niedrigen Temperaturen; hohe Stabilität im Dauerbetrieb.

Körper & Optik

- Gehäuse aus reinem Aluminium, gegossen und veredelt, elektrostatisch lackiert.
- PMMA-Dispergierer, mattweiß, fein strukturiert.

VOLTONE

Technische Daten

Code	Kraft ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Wirksamkeit ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
VL20W-BK	20	2000	100	6000K	250x56	1.1
VL20NW-BK	20	2000	100	4000K	250x56	1.1
VL20WW-BK	20	2000	100	3000K	250x56	1.1
VL30W-BK	30	3000	100	6000K	320x60	1.2
VL30NW-BK	30	3000	100	4000K	320x60	1.2
VL30WW-BK	30	3000	100	3000K	320x60	1.2

Code	System zur Aufhängung	System zur Wandapplikation	Versenkbare Clips	Kit für Notfälle	Driver Abmessungen 0-10V	Driver DALI	Sensor
Alle Kodes	NA	Ja	NA	NA	NA	NA	Extern