

MOON ROUND



Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 24 W > 2650 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 130

Aplicații

- Iluminat Comercial, Rezidential, Office, Horeca, Medical

Descriere

- Aplica LED Moon poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Datorită dispersorului de ghidare a luminii, Moon are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scazut și protecție excelentă față de ochi.

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp & Optică

- Corp din metal, vopsit în câmp electrostatic.
 - Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.
- Durata estimată de viață: >30000h

MOON ROUND

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
MOON24W-WH	24	2650	110	6000K	Φ320x80	1.1
MOON24NW-WH	24	2650	110	4000K	Φ320x80	1.1
MOON24WW-WH	24	2600	108	3000K	Φ320x80	1.1

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	NA	NA	NA	Extern

CIL07
MOON24NW-WH

