

Batten

20 W 2200 Lm / 36 W / 4000 Lm / 44 W / 4850 Lm



Aplicații

Indoor

Descriere

Corpul de iluminat liniar LED Batten este folosit în medii care necesită iluminare ușoară și rezistentă la apă și este utilizată pe scară largă în depozite, parcuri, sectorul alimentar, depozitare la rece și în alte locuri. Realizat din PC-ul ca material ecologic și poate funcționa stabil în medii diferite, durata de viață a LED-urilor: 50000 ore. Protecție superioară și rezistență la zgâriere; Rezistență la coroziune. Acum cu o eficiență de 100 lm/W

Beneficii

Structură simplă, ușor de asamblat. Economie de energie; ecologic; conformitate CE și RoHS. Eficiență luminoasă ridicată

Corp

Corp din PC cu rezistență la umezeală, praf și socuri mecanice ușoare

Optică

Dispersor din policarbonat mat, lăptos sau striat.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat / Aplicat

Tip LED: SMD

Voltaj: 200-240VAC/50Hz

Temperatura utilizare: -20/+35

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Durata estimată de viață: >30000h

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[lm]	Eficacitate ^[lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
BTN20NW-06-WH	20	2200	110	4000-4200	600x75x28	0.6
BTN36NW-12-WH	36	4000	110	4000-4200	1200x75x28	1.1
BTN 44NW-15-WH	44	4850	110	4000-4200	1500x75x28	1.4

CIL08

BTN20NW-06-WH



CIL09

BTN36NW-12-WH



CIL10

BTN44NW-15-WH

